



ISUZU
D-MAX

SINGLE CAB

VÝBAVA

ÚROVEŇ VÝBAVY	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD
Převodovka	6-stupňová převodovka Manuální	6-stupňová převodovka Manuální	6-stupňová převodovka Manuální	6-stupňová převodovka Manuální
Nezávazná doporučená cena bez DPH (Kč)	503.157,02 Kč	531.876,03 Kč	603.099,17 Kč	623.776,86 Kč
Nezávazná doporučená cena včetně DPH (Kč)	608.820,00 Kč	643.570,00 Kč	729.750,00 Kč	754.770,00 Kč
Příplatek za metalízu / Mica, cena v Kč bez DPH.*	11.550,00 Kč	11.550,00 Kč	11.550,00 Kč	11.550,00 Kč
Příplatek za metalízu / Mica, cena v Kč včetně DPH.*	13.975,00 Kč	13.975,00 Kč	13.975,00 Kč	13.975,00 Kč

ÚROVEŇ VÝBAVY	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD
Exteriér				
Vnější zpětná zrcátka: elektricky nastavitelná	●	●	●	●
Tónovaná skla	●	●	●	●
Zamykání zadního víka: v barvě vozu	●	●	●	●
Ochranný rám kabiny (za kabinou řidiče)	●	●	—	●
Mřížka chladiče: šedá	●	●	●	●
Nakládací plocha: upevňovací oka vnější	●	●	●	●
Přední a zadní zástěrky	●	●	●	●
Přední nárazník: šedý	●	●	●	●
Zadní ochrana podvozku	●	●	●	●
Bezpečnost				
Přední tažný hák	●	●	●	●
Airbag: řidič a spolujezdec	●	●	●	●
Airbag: hlavové airbagy	●	●	●	●
Airbag: boční airbagy	●	●	●	●
Systém ABS s elektronickým rozdělením brzdné síly EBD	●	●	●	●
Asistent rozjezdu do kopce HSA a asistent sestupu z příkrých svahů	●	●	●	●
Sada nářadí a zvedák	●	●	●	●
Brzdový asistent	●	●	●	●
Třetí brzdové světlo	●	●	●	●
Elektronický imobilizér	●	●	●	●
Světlomety: projektorové světlomety	●	●	●	●
Vysokopevnostní rám vozidla	●	●	●	●
Vnitřní zrcátko se zatmavením	●	●	●	●
Koncová mlhová světla	●	●	●	●
Zadní osvětlení: horizontální / vertikální	—/●	—/●	●/—	—/●
Výztuha dveří proti bočnímu nárazu	●	●	●	●
Posilovač řízení	●	●	●	●
3-bodové bezpečnostní pásy: s nastavitelnou výškou	●	●	●	●
Kontrola stability ESC, možnost deaktivace	●	●	●	●
Denní svícení s LED technologií	●	●	●	●
Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace	●	●	●	●
Vysoká torzní tuhost karoserie	●	●	●	●
Plnohodnotné náhradní kolo	●	●	●	●
Interiér				
Odkládací přihrádka v přístrojové desce	●	●	●	●
Odkládací přihrádka v středovém panelu	●	●	●	●
Loketní opěrka se zásuvkou	●	●	●	●
Držák na kelímek na přístrojové desce, středovém panelu a dveřích	6	6	6	6
Podlaha vozidla uvnitř: vinyl	●	●	●	●
Madla (na obou A-sloupcích)	—	—	●	●
Spodní odkládací přihrádka, uzamykatelná	●	●	●	●
Vrchní odkládací přihrádka	●	●	●	●
Stropní svítidla s možností ztlumení	●	●	●	●
Opěrky hlavy, nastavitelná výška	●	●	●	●
Řídicí páka: urethan	●	●	●	●
Sluneční clona: pro řidiče a spolujezdce	●	●	●	●
Sluneční clona: s držákem na parkovací lístek (řidič)	●	●	●	●
Přední sedadla: standardní	●	●	●	●
Potah sedadel: základní látka	●	●	●	●
Funkce				
Otáčkoměr	●	●	●	●
Elektrické stahování předních oken, na straně řidiče s automatikou a ochranou proti skřípnutí	●	●	●	●
Opěrka nohy (řidič)	●	●	●	●
Palubní deska: standardní	●	●	●	●
Klimatizace: manuální	—	●	●	●



ISUZU
D-MAX

SINGLE CAB

TECHNICKÁ DATA

ÚROVEŇ VÝBAVY	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD	
Funkce					
Reproduktory: 2x	●	●	●	●	
Regulace sklonu světlometů, manuální	●	●	●	●	
Volant, 3-ramenný: urethan	●	●	●	●	
Výškově nastavitelný volant	●	●	●	●	
Pylový filtr	–	●	●	●	
Příprava pro rádio	●	●	●	●	
12V-zásuvka v příhrádce	●	●	●	●	
Uzávěr palivové nádrže s dálkovým ovládním	●	●	–	●	
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	●	●	●	●	
Motor					
Typ	Common-Rail Turbodiesel s chladičem stlačeného vzduchu				
Objem válců (ccm)	1898 ccm				
Vrtání x zdvih	80 × 94,4 mm				
Kompresní poměr	16,5				
Výkon	120 kW (163 PS) / 3.600 ot/min				
Točivý moment	360 Nm / 2.000 – 2.600 ot/min				
Systém sání	Vysoce účinné turbodmychadlo VGS				
Systém výfuku	Oxidační katalyzátor, částicový filtr, chlazené zpětné vedení spalin				
Palivový systém	Vstřikování common-rail				
Převodovka					
Převodový poměr:	1. rychlostní stupeň	4,942	4,942	4,942	4,942
	2. rychlostní stupeň	2,430	2,430	2,430	2,430
	3. rychlostní stupeň	1,428	1,428	1,428	1,428
	4. rychlostní stupeň	1,000	1,000	1,000	1,000
	5. rychlostní stupeň	0,749	0,749	0,749	0,749
	6. rychlostní stupeň	0,634	0,634	0,634	0,634
Převodový poměr: zpětný chod		4,597	4,597	4,597	4,597
Převodový poměr: diferenciál zadní osy		3,909	3,909	4,300	4,300
Nejvyšší rychlost (km/h)		180	180	180	180
Terénní převod (redukce)					
Spotřeba a CO² emise (údaje dle 715/2007/EG, údaje se mohou odlišovat v reálném provozu)					
Třída exhalací / číslo klíče / emisní nálepka	Euro 6b / 36Y0 / zelená				
CO ₂ emise v g/km: městský provoz	192	192		200	
CO ₂ emise v g/km: mimoměstský provoz	146	146		173	
CO ₂ emise v g/km: kombinace	163	163		183	
Spotřeba paliva v l/100 km: městský provoz	7,3	7,3		7,6	
Spotřeba paliva v l/100 km: mimo městský provoz	5,6	5,6		6,6	
Spotřeba paliva v l/100 km: kombinovaná spotřeba	6,2	6,2		7,0	
Vlastnosti off-road					
Přední nájezdový úhel (°)	–	–		30	
Zadní nájezdový úhel (°)	–	–		22	
Světlá výška mezi nápravami (mm)	–	–		270	
Světlá výška pod přední nápravou (mm)	–	–		265	
Světlá výška pod zadní nápravou (mm)	–	–		225	
Přejezdový úhel (°)	–	–		22	
Maximální boční náklon	–	–		49	
Maximální brodivost (mm)	–	–			
Hmotnost a kapacita nákladu					
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500	2500	3500	3500	
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	750	750	
Celková hmotnost prázdného vozidla (kg)	1775	1784		1919	
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: přední náprava (kg)	1020	1028		1128	
Rozdělení hmotnosti prázdného vozu: zadní náprava (kg)	755	756		791	
Počet sedadel (osoby)	2	2	2	2	
Objem palivové nádrže v litrech	76	76	76	76	
Přípustné zatížení nápravy: vpředu (kg)	1250	1250	1350	1350	
Přípustné zatížení nápravy: vzadu (kg)	1870	1870	1870	1870	
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace brzděná (kg)	5.500	5.500	6.000	6.000	
Max. přípustná celková hmotnost soupravy, kombinace nebrzděná (kg)	3750	3750	3750	3750	
Max. přípustná celková hmotnost soupravy	3000	3000	3000	3000	
Pneumatiky a kola					
Pneumatiky	215/70R15C	215/70R15C	245/70R16	245/70R16	
Kola	6,5×15 – ET 41	6,5×15 – ET 41	7,0×16 – ET 33	7,0×16 – ET 33	
Disky: ocel	●	●	●	●	



ISUZU
D-MAX

SINGLE CAB

TECHNICKÁ DATA

ÚROVEŇ VÝBAVY	BASIC 2WD	BASIC 2WD Klima	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD
Rozměry				
Celková délka / max. možná délka (mm)	5215	5215	5110	5215
Celková šířka / max. možná šířka (mm)	1775	1775		1860
Celková výška / max. možná výška (mm)	1685	1685		1780
Rozvor kol (mm)	3095	3095	3095	3095
Rozchod kol přední nápravy (mm)	1510	1510	1570	1570
Rozchod kol zadní nápravy (mm)	1510	1510	1570	1570
Přední převis (mm)	905	905	905	905
Zadní převis (mm)	1215	1215	1110 – 1215	1215
Délka vnitřní nakládací plochy (mm)	2305	2305	–	2305
Šířka vnitřní nakládací plochy (mm)	1570	1570	–	1570
Šířka nakládací plochy mezi podběhy (mm)	1120	1120	–	1120
Výška vnitřní nakládací plochy (mm)	440	440	–	440
Poloměr otáčení	5,9	5,9	6,1	6,1

● sériově – Není k dispozici Data nejsou zatím k dispozici

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11a
65439 Flörsheim, Deutschland
Tel. +49 6145 / 54 91 100
info@isuzu-sales.de

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Organizační složka Česká republika
U Pražské brány 1079/3
110 00 Praha 1 - Staré Město, Czech Republic
info@isuzu-motors.cz

Stav **únor 2017**

D-MAX

isuzu-sales.com

Všechny údaje o vozidlech jsou uvedeny na základě informací v době tisku.
Změny a chyby jsou vyhrazeny. Barevné odchylky jsou podmíněny tiskem.